

## Placa de indução de 90 cm, 2 zonas múltiplas Modern Series



### P905I2M30NV

Esta placa de indução de 90 cm está equipada com 5 áreas de indução. São 9 níveis de potência, além de um booster para cada área que permite uma confeitura ainda mais rápida. Um prático multi slider permite-lhe controlar todas as zonas de confeitura de forma simples e intuitiva. A função Multizone combina duas zonas de confeitura para criar uma única zona maior, permitindo o uso de panelas ou grelhas grandes. A placa está equipada com 3 funções específicas que definem as temperaturas exatas para a área interessada. A função Derreter define a área a 45°C, permitindo derreter alimentos sem cozinhá-los demais; a função Keep Warm define a área a 70 °C para aquecer os alimentos sem secá-los; a função de fervura define a área a 85 °C para levar a água da panela a ferver no menor tempo possível.

[Guarda online](#)

# Especificações

## Características

### Bancada

Controlos	multi slider
Tamanho	90 cm
Número de zonas de indução	5
Tipo de bancada	indução
Projeto de bancada	vidro cerâmico chanfrado
Controlos da bancada	controlos touch
Temporizador	yes
Pausa	yes
Lembrar	yes
Configurações automáticas de temperatura	yes
Níveis de potência	9 + booster
Placa de indução de segurança	child lock / indicador de calor residual / desliga automaticamente / overflow security

### Zonas de confeção

Frente de indução esquerda	2000 W (booster 2800 W)
Indução traseira esquerda	1500 W (booster 2000 W)
Centro de indução	2300 W (booster 3000 W)
Frente de indução direita	1200 W (booster 1500 W)
Indução de volta à direita	1500 W (booster 2000 W)

### Especificações técnicas

Tensão e frequência	220/240 V - 50/60 Hz
Potência absorvida (W)	9000 W

---

# Dimensões

---

