

Coluna de Congelador de encastre 45 cm Pronto para Painel Professional Series



FRZ455UBLPTT

Estes congeladores de coluna de encastre premium são obras-primas do design e da tecnologia Bertazzoni. As suas elegantes portas frontais prontas para painel refletem a atenção aos detalhes e materiais de alta qualidade, por dentro e por fora. A cavidade de grande capacidade oferece armazenamento versátil com 2 prateleiras ajustáveis em altura, além da parte superior da gerador de gelo atuando como outra prateleira. 2 gavetas e 2 compartimentos de porta ajustáveis em altura completam o quadro. Controlos de temperatura intuitivos permitem total precisão com um interface de usuário digital e display TFT. O compressor de velocidade variável oferece controlo de temperatura ideal, incluindo congelamento rápido e circulação de ar lateral, mantendo todo o congelador na mesma temperatura. Pode de seleccionar o tamanho do cubo de gelo com o gerador de gelo automático com filtro de água e aumentar a produção de gelo em até 30% com a função Super Ice. Dobradiças de levantamento e giro permitem a instalação nivelada com folga mínima dos painéis do móvel ao redor. Isso permite configurações elegantes de frigorífico, congelador e garrafeira em qualquer largura desejada. As três colunas trabalham em harmonia com as pegas e acabamentos disponíveis para todas as Séries. Os congeladores de coluna Bertazzoni são projetados com orgulho em Itália e cobertos por uma garantia de 2 anos para peças e mão de obra líder do setor.

[Guarda online](#)

Especificações

Características

Características gerais

Tamanho	45 cm
Interface de usuário	"touch & scroll"
Funções de exibição	Shopping, Vacation, Bottle cooler, Ice maker, Water filter, Super ice, Sabbath mode
Iluminação	Iluminação LED
Alarme de porta aberta	yes
Acabamento da porta	painel pronto
Acabamento interno	alumínio branco
Número de prateleiras	2
Lixo	2 bins
Capacidade líquida do congelador	223 L
Gavetas do congelador	2
Máquina de gelo automática	yes
Capacidade de produção de gelo	1kg/24h
Filtro de água	sim
Pressão de abastecimento de água	min 0.05 MPA (0.5 bar) max 0.5 MPA (5 bar)
Avaliação de som	41 (dB)
Certificação	CE

Especificações técnicas

Tensão e frequência	220/240 V - 50/60 Hz - 275 W - 1,5 Amp
Consumo anual de energia (kWh)	480.0 kWh/anno

Dimensões

